

STURMSICHERUNG AM STEILDACH

Klammermagazinierung senkt Montagezeit

Um den **Verarbeitern** die Handhabung mit den **Sturmklammern** zu vereinfachen, bietet FOS diverse **Klammern** und **Haken** magaziniert auf **Kunststoffstreifen** an. Jeder **Streifen** hält **25 Klammern** und ist für den **Magazinhalter FOS Clipholster** geeignet. Die **Magazinierung** der **Klammer** auf dem **Streifen** erleichtert die **Entnahme** aus der **Verpackung** und senkt die **Verletzungsgefahr**.

Das **Holster** wird **am** **Gürtel** befestigt und nimmt die **Kunststoffstreifen** mit den **Klammern** auf. Auf dem **Dach** und an der **Fassade** steigert die **Verwendung** des **Magazinhalters** das **Tempo** bei der **Montage** von **Sturmklammern** erheblich. Die **Klammern** **befinden** sich bereits in **Griffnähe**. **Verarbeiter** **haben** die **Hände** frei und können somit **schneller** **eindecken**. Die **Reduzierung** der **Montagezeit** **um bis** zu **25 %** wird nur erreicht, wenn die **Magazin**streifen in das **FOS Clipholster** **eingesetzt** werden.

Je nach **Klammertyp** wird der **Magazinhalter** mit oder ohne **rote Schutzkappe** verwendet. Bei den **Seitenfalzklammern** 409-2 und 409b-2 sowie den **Einschlaghaken** 404-2 und 461-2 **empfiehlt** sich die **Verwendung** der **Schutzkappe**, um **Verletzungen** durch die **Nagelspitzen** zu



vermeiden. Bei folgenden **Sturmklammern** wird das **Holster** ohne **Schutzkappe** verwendet: Bei den **Kopf-Fußklammern** 403-2 und 403d-2, den **Kopf-Seitenfalzklammern** 453-2 und 492-2, den **Seitenfalzklammern** 456-2 und 499-2 und dem **Klammerhaken** 460-2. Das **Clipholster** besteht

aus hochwertigen und strapazierfähigen **Polyoxymethylen** und **Polyamid** sowie einer stabilen **Edelstahlschraube**.

Weitere Informationen auf www.fos.de.


Verwendung mit Schutzkappe



1: Schutzkappe
einklicken




2. Holster am
Gürtel befestigen




3: Magazin
streifen
einschieben

Verwendung ohne Schutzkappe



1: Holster am
Gürtel befestigen



2: Magazin-
streifen
einschieben

Weitere Infos:
Bei Ihrem Dach
& Fassade-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!