

Montageanleitung

Installation instruction




Video



A zum Verschrauben
with screw

Video



B mit Befestigungsdraht
with wire

- > Montage nur durch Facharbeiter, die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten. Bei geschnittenen Stücken ohne Aufhänge-nase nach Möglichkeit zwei Klammern verwenden.
- > Installation only by authorised professionals, current laws and regulations for roof + storm protection must be observed. For cut tiles without nibs, use two clips where possible.


1. Dachpfanne an Grat oder Kehle anpassen.

1. Customise the roof tile to fit hip and valley.




Die Grat- und Kehlklammer A am Ziegel montieren. Das Lochblech ist leicht biegsam.

Fix the clip to the tile. The sheet metal is easy to bend.




Dann mit beiliegender Schraube an der Unterkonstruktion anschrauben.

Use screw to fix the clip onto the batten.



Die Grat- und Kehlklammer B an geeigneter Stelle montieren und angearbeitetes Stück ausrichten.

Mount clip at a suitable position and align to fit securely.



Der Draht wird unter leichter Spannung an einer Schraube oder einem (mind.) korrosionsgeschützten Nagel befestigt.

Secure the end of the binding wire by wrapping it with light tension around a screw or a corrosion-resistant (or higher grade) nail.