

Video




Montageanleitung Installation instruction

Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.




Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer von dem Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.




... und auf Kopf- und Seitenfalz setzen.

Attach clip onto head and sidelock of tile.



Nagel mind. 25 mm tief einschlagen.

Drive nail to minimum depth of 25 mm.



Klammer mit zwei Haken gibt festen Halt im Vierziegeleck.

Clips with double hook grip firmly at four-tile corner.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.




**Belangrijk: Gebruik ClipHOLSTER
zonder rode beschermkap.**
**Vigtigt: Brug ClipHOLSTER uden
rød beskyttelseshætte.**




1. Tot 25% tijdswinst bij montage met de FOS ClipHOLSTER. Pak de panhaak uit de magazijnstrip ...

Op til 25 % tidsbesparelse ved montering med FOS ClipHOLSTER. Fjerne stormklip fra magasinet bånd.




2. ... in de zij-en kopsluiting aanbrengen.

Sæt stormklip på top-og sidefals.



3. De nagel minstens 25 mm diep inslaan.

Slå sømmet mindst 25 mm ned i lægten.



4. Panhaak met twee haken biedt sterke bevestiging bij de vierpuntsoverlap.

Bindere med to kroge giver et godt greb i hjørner med fire tagsten.

- > Montage uitsluitend door vakkundig personeel. De geldende voorschriften voor dakbedekkingen en de voorschriften van de fabrikant moeten in acht genomen worden.
- > Skal monteres af relevant faglært håndværker. Endvidere skal de aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter overholdes.