


Video




Montageanleitung Installation instruction

Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.




Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer von dem Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.




... und auf Kopf- und Seitenfalz setzen.

Attach clip onto head and sidelock of tile.



Nagel mind. 25 mm tief einschlagen.

Drive nail to minimum depth of 25 mm.



Klammer mit zwei Haken gibt festen Halt im Vierziegeleck.

Clips with double hook grip firmly at four-tile corner.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.


> Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.

Video




Montagehandleiding Instructions de montage

**Belangrijk: Gebruik ClipHOLSTER
zonder rode beschermkap.**
**Important : Utilisez ClipHOLSTER
sans capuchon de protection rouge.**




Tot 25% tijdwinst bij montage met de FOS ClipHOLSTER. Pak de panhaak uit de magazijnstrip ...

Jusqu' à 25 % de gain de temps lors du montage avec le FOS ClipHOLSTER. Retirer le crochet tempête de la bande de magasin et ...




... in de zij- en kopsluiting aanbrengen en.

... placer du crochet dans les cannelures transversale et latérale.



De nagel minstens 25 mm diep inslaan.

Enfoncer la pointe sur une profondeur de 25 mm au minimum.



Panhaak met twee haken biedt sterke bevestiging bij de vierpuntsoverlap.

Le crochet tempête double permet un maintien renforcé à la jonction de 4 tuiles.

- > Montage uitsluitend door vakkundig personeel. De geldende voorschriften voor dakbedekkingen en de voorschriften van de fabrikant moeten in acht genomen worden.
- > Montage uniquement par un spécialiste. La réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent respectées.